

2 本人確認用ソフトウェア動作端末

(1) ハードウェア推奨仕様明細

表 2-1 ハードウェア推奨仕様明細一覧（スタンドアロン端末）

要件		推奨仕様
本体	形状	デスクトップ型、ノート型
	CPU	Core i3 プロセッサ (2.50GHz 以上) ×1、または、上記プロセッサと同等以上の性能を有する互換プロセッサ×1 (注 1)
	メモリ	4GB 以上 (注 1)
	ローカルディスク	25GB 以上 (注 2)
	DVD ドライブ	－ (注 3)
	ネットワーク	－
	電源	AC100V (50/60Hz)
	外部記憶装置	－
	インタフェース	マウスとキーボードが使用できる状態で、USB ポート (USB2.0 準拠以上) が 2 ポート以上空いていること。
ディスプレイ	・ 1,280 × 800 ドット以上の表示が可能なこと ・ High Color (65,536 色) 以上の表示が可能なこと	
キーボード	日本語キーボード	
マウス	PS/2 マウスまたは USB マウスであること	
カメラ	・ 「3 カメラ」を参照のこと	
スキャナー	・ 「4 スキャナー」を参照のこと	
その他	・ 構成を実装する上で、必要となるキーボード/マウス/アダプタ類/ケーブル類/電源コード等をすべて含むこと	

(注 1) CPU およびメモリ、ローカルディスクの仕様は、当機構が確認した必要最低限の値である。市区町村が、ウイルス検出・除去ソフトやその他のソフトウェアを同一端末上で動作させる場合には、これらソフトウェアの仕様を加味して用意すること。

(注 2) 本ソフトウェアにて、1GB 程度が必要となる。

(注 3) 本ソフトウェアをインストールするために DVD-ROM の読み込みができる必要があるため、端末には DVD-ROM ドライブ以上を搭載していること、または、端末に接続できる外付けの DVD-ROM ドライブを別途用意すること。

(2) ソフトウェア動作環境

表 2-2 のいずれかの OS を選択すること。

表 2-2 ソフトウェア動作環境（スタンドアロン端末）

機能	必須仕様	製造元
OS	Windows10 Pro (64bit 版)	マイクロソフト(株)
OS	Windows11 Pro (64bit 版)	マイクロソフト(株)

(注) 上記 OS はマイクロソフト社のサポート期間終了をもって本ソフトウェアの動作環境対象外とする。

3 カメラ

3.1 カメラハードウェア仕様

表 3-1 カメラ仕様明細一覧

要件		必須：◎ 推奨：○ 参考：－	仕様
インタフェース	USB 規格	○	USB2.0(Hi speed)準拠以上
	供給電源	－	USB バスパワーから供給すること
動作環境条件	動作環境	－	使用メモリ：OS の推奨値に準拠していること
	使用環境	－	温度：5～40℃、湿度：20～80%RH（結露なきこと）
性能条件	映像素子	－	CMOS センサー
	有効画素数	◎	200 万画素以上
	フォーカス	－	マニュアル/オートフォーカス
	撮影距離	－	10cm 以下～∞
	動画フォーマット	◎	YUY2

※個人番号カードまたは個人番号カード交付申請書の顔写真撮影にカメラを使用する場合

性能要件	フォーカス	◎	オートフォーカス
	撮影距離	◎	10cm 以下～∞

4 スキャナー

4.1 スキャナーハードウェア仕様

表 4-1 スキャナー仕様明細一覧

要件		必須：◎ 推奨：○ 参考：－	仕様
インタフェース	USB 規格	◎	USB2.0 準拠
	対応ドライバ	◎	WIA
動作環境条件	使用環境	○	温度：5～35℃、湿度：20～80%RH（結露なきこと） 電源：AC100V±10%（50/60Hz）
性能条件	スキャナタイプ	◎	フラットベッド
	外形寸法 幅×奥行×高さ	◎	145 mm×234 mm×40 mm以下
	読取範囲(mm)	○	A6（105×148）
		－	A4（210×274）（注1）
	光源	◎	LED（R/G/B）（光源切り替え）
	光学解像度	◎	600dpi 以上
	出力解像度	◎	600dpi 以上
	多値レベル	◎	カラー：24bit、グレースケール：8bit、モノクロ 2 値：1bit
	読み取り性能	◎	・カラー A6 約 1.3 秒（150dpi） ・グレースケール A6 約 1.0 秒（200dpi） ・モノクロ 2 値 A6 約 1.0 秒（200dpi）
	センサー	◎	カラー密着型イメージセンサー（CMOS CIS）
ドロップアウト カラー	◎	赤、緑、青、なし	
その他	○	RFID 読取：可（Type-B）	

（注1）A4 サイズスキャナの場合は読取面積が広くなる為、A6 サイズスキャナと比較すると読み取りに時間を要す。