

誘 導 灯 概 要 表

機 器								
避 難 口	A級		B級〈BL級〉 (表示面の明るさは 10以上20未満)		B級〈BH級〉 (表示面の明るさは 20以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 12 個	認定番号 ○○○-○○	吊下 個	認定番号	吊下 8 個	認定番号 ○○○-○○
〔 階段・傾斜 路に設けるものを除く〕 通路	A級		B級〈BL級〉 (表示面の明るさは 13以上25未満)		B級〈BH級〉 (表示面の明るさは 13以上25未満)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 7 個	認定番号 ○○○-○○	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路(階段・傾斜路に設けるもの)		個	認定番号		客席		個	認定番号
機 能								
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導		
有・ 無 個			有・ 無 個			有・ 無 個		
非 常 電 源								
蓄電池設備		内蔵型	DC		V	自家発電設備 ・ 燃料電池設備	単相・三相 AC・DC	
		別置型			AH		V KVA	
		認定番号				認定番号		
配 線								
開閉器設置場所	各階分電盤		電線の種類	VVVF2.0		工事方法	埋込配管 天井内ころがし	
そ の 他								

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択枝のある欄は、当該事項を○印で囲むこと。