

## 基準品リスト

- 1 商品 ①スチールパーティション  
②吸音パネル 数量：6枚  
参考商品：①プランナーウォール 21S（コクヨ）  
②サウンドアブソーションパネル（コクヨ）

## 2 製品仕様

### ◆参考商品①

- パネル 表面材：カラー鋼板 0.5 mm（指定色）  
裏打材：石こうボード 12.5 mm
- ランマガラス ガラス：型板ガラス 3～6.8 mm  
ガラス枠：アルミ合金押出型材 焼付塗装（指定色）  
ガスケット/ビート：オレフィン樹脂（ライトグレー）
- ドアパネル 表面材：カラー鋼板 0.5 mm（指定色）  
芯材：ペーパーハニカムコア  
ドア窓縁：アルミ合金押出型材 焼付塗装（指定色）  
ドア枠：鋼板 1.0 mm  
ビート：オレフィン樹脂  
ガラス：型板ガラス 3～6.8 mm
- スライドドア 表面材：カラー鋼板 0.6 mm（指定色）  
芯材：ペーパーコア  
ドア枠：アルミ押出型材 焼付塗装（指定色）  
引手：SUS304、鏡面仕上  
レール：アルミ押出型材  
戸車：ポリアセタール  
ガイドローラー：POM

### ◆参考商品②

- サウンドアブソーションパネル  
表面材：ポリエステル、芯材：ポリエステル  
サイズ：W900 mm×W900 mm 厚さ 220 mm 重量 2.2.Kg  
枚数：6枚  
色内訳：ホワイトブラウン（GDXM1）2枚  
ホワイトグリーン（GDXQ1）2枚  
リーフグリーン（GDXQ3）2枚

- ・吸音機能を有し室内の反響音を軽減できること
- ・ワンタッチで取り付けるマグネット方式であること
- ・消臭・抗菌機能を併せ持つこと

### 3 製品 要件

(スチールパーティション)

- ・パネル厚は 70 mm厚とする
- ・不燃認定品であること
- ・表面パネルはスタッドに引っかけるケンドン式であること
- ・遮音性能 全面パネル 33.2dB/500H
- ・将来対応として、ロックウール充填することで 50.2dB/500Hz 以上確保できること
- ・将来対応の音対策としてサウンドマスキング機器及びシステムとの連動により、より遮音性を高める提案が可能であること。
- ・パネル色は発注者が選定する指定色とし、家具什器の色に合わせる事が可能であること

### 4 その他、特記事項

- ① 既存天井照明ラインをまたぐ箇所があるので、現場事前確認を行うこと。また照明管球交換が出来るよう天井レール部分カット等の措置を必要に応じ行うこと。その場合は、発注者へ報告し承認を得ること。
- ② スプリンクラーは、図面上、新規間仕切りが通る箇所に設置はないが、必要が見込まれる場合には天井レール部分カット等の措置を行うこと。その場合は、発注者へ報告し承認を得ること。
- ③ 新設間仕切りについて、照明スイッチ・排煙スイッチの開口工事を見込み、別途設備業者と事前作業調整を行うこと。
- ④ 既存間仕切りの設備スイッチ類の撤去も、別途設備業者にて行うため、間仕切り解体工事との事前作業調整を行うこと。
- ⑤ 新規間仕切りに干渉しないように既存ブラインドのカット作業を行うこと。
- ⑥ 対象範囲の既存収納 解体、移動作業を行うこと。