参 考 調 査 項 目 表

調査地点				No.1																											
孔径(長さ)	深度(GL-m)	層厚(m)	土質	φ116			φ86			φ66			標準貫入試験			孔内水平載荷	サンプリング		室内土質試験												
																	シンウォール	デニソン	土粒子の密度	湿潤密度	粒度		含水比	液性限界	塑性限界	一軸圧縮	三軸圧縮	圧密			
				粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫						ふるい	沈殿									
φ66 (50)	1.00	1.00	礫混り砂								1.00			○																
	1.90	0.90	シルト混り砂								0.90			○																
	2.60	0.70	シルト質砂								0.70			○																
	4.00	1.40	砂								1.40			○																
	5.60	1.60	砂混りシルト							1.60			○																	
	7.80	2.20	シルト混り砂								2.20			○																
	9.80	2.00	粘土							2.00			○																	
	13.10	3.30	砂混り粘土							3.30			○																	
	14.20	1.10	砂質粘土							1.10			○																	
	15.00	0.80	粘土質砂								0.80			○																
	17.80	2.80	礫混り砂								2.80			○																
	19.90	2.10	砂質シルト							2.10			○																	
	22.30	2.40	シルト質砂								2.40			○																
	31.20	8.90	粘土							8.90			○																	
	32.40	1.20	砂質粘土							1.20			○																	
	33.40	1.00	砂混り粘土							1.00				○																
	35.20	1.80	砂								1.80			○																
	36.40	1.20	砂質シルト							1.20			○																	
	42.50	6.10	砂								6.10			○																
	43.40	0.90	砂混り粘土							0.90			○																	
	44.20	0.80	砂質粘土							0.80				○																
	48.10	3.90	砂								3.90			○																
	50.00	1.90	砂質シルト							1.90			○																	
数量				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	24.00	0.00	26	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

参 考 調 査 項 目 表

調査地点				№2																											
孔径(長さ)	深度(GL-m)	層厚(m)	土質	φ116			φ86			φ66			標準貫入試験			孔内水平載荷	サンプリング		室内土質試験												
																	シンウォール	デニソン	土粒子の密度	湿潤密度	粒度		含水比	液性限界	塑性限界	一軸圧縮	三軸圧縮	圧密			
				粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫						ふるい	沈殿									
φ116 (50)	1.00	1.00	礫混り砂		1.00									○					○		○		○								
	1.90	0.90	シルト混り砂		0.90									○					○		○		○								
	2.60	0.70	シルト質砂		0.70									○					○		○		○								
	4.00	1.40	砂		1.40									○					○		○		○								
	5.60	1.60	砂混りシルト	1.60									○			○	○		○	○		○	○	○	○	○		○				
													○				○		○	○		○	○	○	○	○		○				
	7.80	2.20	シルト混り砂		2.20									○																	
														○					○		○		○								
	9.80	2.00	粘土	2.00									○				○		○	○		○	○	○	○	○		○				
													○																		
	13.10	3.30	砂混り粘土	3.30									○				○		○	○		○	○	○	○	○		○				
													○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
													○																		
	14.20	1.10	砂質粘土	1.10									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
	15.00	0.80	粘土質砂		0.80									○					○		○		○								
	17.80	2.80	礫混り砂		2.80									○																	
														○					○		○		○								
														○																	
	19.90	2.10	砂質シルト	2.10									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
													○																		
	22.30	2.40	シルト質砂		2.40									○																	
														○					○		○		○								
	31.20	8.90	粘土	8.90									○																		
													○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
													○																		
													○																		
													○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
													○																		
													○																		
													○																		
	32.40	1.20	砂質粘土	1.20									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
	33.40	1.00	砂混り粘土	1.00									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
	35.20	1.80	砂		1.80									○																	
														○					○		○		○								
	36.40	1.20	砂質シルト	1.20									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
	42.50	6.10	砂		6.10									○																	
														○																	
														○					○		○		○								
														○																	
														○																	
														○																	
	43.40	0.90	砂混り粘土	0.90									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
	44.20	0.80	砂質粘土	0.80									○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
	48.10	3.90	砂		3.90									○																	
														○					○		○		○								
														○																	
														○																	
	50.00	1.90	砂質シルト	1.90									○																		
													○					○	○	○		○	○	○	○	○		○				
数量				26.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	24	0	1	4	11	26	15	11	15	26	15	15	15	0	15				

集　計

	φ116			φ86			φ66			標準貫入試験			孔内水平載荷	サンプリング		土粒子密度	湿潤密度	粒度		含水比	液性限界	塑性限界	一軸圧縮	三軸圧縮	圧密	箇所
	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫	粘土	砂	砂礫		シンウォール	デニソン			ふるい	沈殿							
№1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	24.00	0.00	26	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1箇所
№2	26.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	24	0	1	4	11	26	15	11	15	26	15	15	15	0	15	1箇所
計	26.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	24.00	0.00	52	48	0	1	4	11	26	15	11	15	26	15	15	15	0	15	2箇所